

Коммерческое предложение

№ 64 от 14-08-2026

Кондиционер Royal Clima Triumph Lite RC-TWL28HN

1187.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	24.7 кг
Вес внутреннего блока	7.4 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	495 мм
Высота внутреннего блока	285 мм
Глубина внешнего блока	270 мм
Глубина внутреннего блока	194 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °С
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °С
Макс. Шум внешнего блока	53.5 Дб
Макс. шум внутреннего блока	38 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	510 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-7 °С
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °С
Мин. шум внутреннего блока	24 Дб
Мощность обогрева	2.7 кВт
Мощность охлаждения	2.65 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.742 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.82 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °С
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	опция
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	720 мм
Ширина внутреннего блока	715 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.64
Эффективность при охлаждении (EER)	3.23

Описание товара

Кондиционер Royal Clima Triumph Lite RC-TWL28HN

Купите Royal Clima Triumph Lite RC-TWL28HN в интернет-магазине ТехноПоиск и наслаждайтесь преимуществами современной климатической техники. Узнайте больше из отзывов и характеристик от реальных пользователей.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 2.65 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.23
- Эффективность при обогреве (COP): 3.64
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.82 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0.742 кВт
- Обслуживаемая площадь: 25 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 8 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 2.7 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 510 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 53.5 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 24 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 38 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 24.7 кг
- Вес внутреннего блока: 7.4 кг
- Ширина внешнего блока: 720 мм
- Высота внешнего блока: 495 мм
- Глубина внешнего блока: 270 мм
- Ширина внутреннего блока: 715 мм
- Высота внутреннего блока: 285 мм
- Глубина внутреннего блока: 194 мм