

Коммерческое предложение

№ 87 от 14-08-2026

Кондиционер NeoClima Plasma Inverter NS/NU-HAL09FWI

1450.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	20.5 кг
Вес внутреннего блока	6.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	459 мм
Высота внутреннего блока	255 мм
Глубина внешнего блока	276 мм
Глубина внутреннего блока	190 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	53 °C
Макс. Шум внешнего блока	48 Дб
Макс. шум внутреннего блока	38 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	450 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °C
Мин. шум внутреннего блока	24 Дб
Мощность обогрева	2.78 кВт
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	5 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.77 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.82 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	53 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	712 мм
Ширина внутреннего блока	698 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Кондиционер NeoClima Plasma Inverter NS/NU-HAL09FWI — это надежное решение для комфортного климата в помещении, сочетающее в себе эффективность охлаждения и обогрева с экономичным расходом электроэнергии. Благодаря технологии инвертора и экологичному хладагенту R410A, устройство обеспечивает стабильную работу, быстрое снижение температуры и минимальные затраты. Стильный белый внутренний блок с компактными габаритами впишется в любой интерьер, а внешний блок с пониженным уровнем шума упростит эксплуатацию даже в ночное время. Купить NeoClima Plasma Inverter NS/NU-HAL09FWI — значит выбрать сплит-систему, которая идеально подойдет для квартиры или офиса, где важны тихая работа, точная регулировка и надежность. Узнайте преимущества кондиционера и ознакомьтесь с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск.

Кондиционер NeoClima Plasma Inverter NS/NU-HAL09FWI — это надежное решение для комфортного климата в помещении, сочетающее в себе эффективность охлаждения и обогрева с экономичным расходом электроэнергии. Благодаря технологии инвертора и экологичному хладагенту R410A, устройство обеспечивает стабильную работу, быстрое снижение температуры и минимальные затраты. Стильный белый внутренний блок с компактными габаритами впишется в любой интерьер, а внешний блок с пониженным уровнем шума упростит эксплуатацию даже в ночное время. Купить NeoClima Plasma Inverter NS/NU-HAL09FWI — значит выбрать сплит-систему, которая идеально подойдет для квартиры или офиса, где важны тихая работа, точная регулировка и надежность. Узнайте преимущества кондиционера и ознакомьтесь с отзывами и характеристиками в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- Тип: сплит-система
- Тип внутреннего блока: настенный
- Режимы работы: обогрев, охлаждение
- Внешний блок: есть
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Цвет: белый

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 410A
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 2.64 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.21
- Эффективность при обогреве (COP): 3.61
- Потребляемая мощность при охлаждении: 0.82 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 0.77 кВт

- Обслуживаемая площадь: 25 м²
- Максимальная длина магистрали: 15 м
- Перепад высот: 5 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 0 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 53 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 53 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 30 °C
- Мощность обогрева: 2.78 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 450 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 48 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 24 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 38 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 20.5 кг
- Вес внутреннего блока: 6.5 кг
- Ширина внешнего блока: 712 мм
- Высота внешнего блока: 459 мм
- Глубина внешнего блока: 276 мм
- Ширина внутреннего блока: 698 мм
- Высота внутреннего блока: 255 мм
- Глубина внутреннего блока: 190 мм