Сайт: tehnopoisk.by
Email: vip.technik555@gmail.com
Телефон: +375 29 660 70 77

Коммерческое предложение

№ 56 от 29-11-2026

Кондиционер Loriot Nocturne DC Inverter LAC-09TNI

1695.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	19.5 кг
Вес внутреннего блока	6.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	459 мм
Высота внутреннего блока	255 мм
Глубина внешнего блока	276 мм
Глубина внутреннего блока	190 мм
Дата выхода на рынок	2025
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	30 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	53 °C
Макс. Шум внешнего блока	48 Дб
Макс. шум внутреннего блока	38 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	460 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	0 °C
Мин. шум внутреннего блока	24 Дб
Мощность обогрева	2.78 кВт
Мощность охлаждения	2.64 кВт
Обслуживаемая площадь	25 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.77 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.82 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	53 °C
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Угольный фильтр	есть
Управление через WI-FI	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	черный
Ширина внешнего блока	712 мм
Ширина внутреннего блока	698 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Кондиционер Loriot Nocturne DC Inverter LAC-09TNI — это современная сплит-система с инверторным управлением, идеально подходящая для комфортного микроклимата в доме или офисе. Благодаря высокой энергоэффiciency и использованию экологичного хладагента R32, устройство позволяет снизить расход электроэнергии и сэкономить на коммунальных платежах. Режимы охлаждения и обогрева, турбомод, функция осушения и управление через WI-FI делают его универсальным решением для круглогодичного использования. Стильный дизайн в черном цвете и компактные размеры внутреннего блока обеспечивают удобство монтажа даже в небольших помещениях. Узнайте преимущества кондиционера Loriot Nocturne DC Inverter LAC-09TNI и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Кондиционер Loriot Nocturne DC Inverter LAC-09TNI — это современная сплит-система с инверторным управлением, идеально подходящая для комфортного микроклимата в доме или офисе. Благодаря высокой энергоэффiciency и использованию экологичного хладагента R32, устройство позволяет снизить расход электроэнергии и сэкономить на коммунальных платежах. Режимы охлаждения и обогрева, турбомод, функция осушения и управление через WI-FI делают его универсальным решением для круглогодичного использования. Стильный дизайн в черном цвете и компактные размеры внутреннего блока обеспечивают удобство монтажа даже в небольших помещениях. Узнайте преимущества кондиционера Loriot Nocturne DC Inverter LAC-09TNI и почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2025
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** черный

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.64 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21

- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.82 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.77 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 25 м2
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 8 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 0 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 53 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 53 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 30 °C
- **Мощность обогрева:** 2.78 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 460 м3/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Управление через WI-FI:** есть

Шум

- **Макс. Шум внешнего блока:** 48 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 24 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 38 Дб

Очистка воздуха

- **Угольный фильтр:** есть

Функциональные особенности

- **Осушение воздуха:** есть

Габариты и вес

- **Вес внешнего блока:** 19.5 кг
- **Вес внутреннего блока:** 6.5 кг
- **Ширина внешнего блока:** 712 мм
- **Высота внешнего блока:** 459 мм
- **Глубина внешнего блока:** 276 мм
- **Ширина внутреннего блока:** 698 мм
- **Высота внутреннего блока:** 255 мм
- **Глубина внутреннего блока:** 190 мм