

Коммерческое предложение

№ 60 от 15-08-2026

Кондиционер Hisense ERA Classic A AS-09HR4RLRKC01

1100.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	21.5 кг
Вес внутреннего блока	8 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	482 мм
Высота внутреннего блока	258 мм
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	203 мм
Дата выхода на рынок	2024
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	32 Дб
Максимальная длина магистрали	15 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	550 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	19 °C
Мин. шум внутреннего блока	23.5 Дб
Мощность обогрева	2.6 кВт
Мощность охлаждения	2.6 кВт
Обслуживаемая площадь	26 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	8 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.72 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.81 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C
Таймер включения/выключения	есть

Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	660 мм
Ширина внутреннего блока	822 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Кондиционер Hisense ERA Classic A AS-09HR4RLRK01

Это надежное решение для комфортного климата в помещении, особенно актуальное для тех, кто ценит стабильную работу техники и доступные цены. Идеально подходит для охлаждения и обогрева помещений площадью до 26 м², обеспечивая равномерное распределение воздуха и поддержание оптимальной влажности. Сплит-система оснащена удобным пультом ДУ, таймером, турборежимом и режимом «Сон», что делает её оптимальной для использования в домашних условиях. Выбирайте купить кондиционер Hisense ERA Classic A AS-09HR4RLRK01 в интернет-магазине ТехноПоиск — преимущества включают высокую энергоэффективность и низкий уровень шума. Прочитайте отзывы и характеристики перед покупкой и убедитесь в надежности и функциональности модели.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Дата выхода на рынок:** 2024
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** нет
- **Мощность охлаждения:** 2.6 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.21
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.61
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.81 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.72 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 26 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 15 м
- **Перепад высот:** 8 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 19 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 43 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -10 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 2.6 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 550 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть

- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 52 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 23.5 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 32 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 21.5 кг
- Вес внутреннего блока: 8 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 482 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 822 мм
- Высота внутреннего блока: 258 мм
- Глубина внутреннего блока: 203 мм