

Коммерческое предложение

№ 70 от 15-08-2026

Кондиционер Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-18HW4SMATG015

3262.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	38 кг
Вес внутреннего блока	12 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	540 мм
Высота внутреннего блока	320 мм
Глубина внешнего блока	260 мм
Глубина внутреннего блока	235 мм
Инвертор	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	54 Дб
Макс. шум внутреннего блока	45 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1100 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	21 °C
Мин. шум внутреннего блока	34.5 Дб
Мощность обогрева	5.35 кВт
Мощность охлаждения	5.3 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Плазменный фильтр	есть
Потребляемая мощность при обогреве	1.482 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.616 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогрев/охлаждение
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при охлаждении	43 °C

Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	опция
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 410A
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	780 мм
Ширина внутреннего блока	1050 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.28

Описание товара

Кондиционер Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-18HW4SMATG015 — это надежное решение для поддержания комфортной температуры в помещении площадью до 50 м². Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, оснащена современными фильтрами очистки воздуха и функцией самоочистки, что делает её особенно актуальной для аллергиков и ценителей свежести воздуха. Продуманный дизайн в белом цвете и компактные габариты позволяют легко вписать устройство в любой интерьер. Преимущества кондиционера Hisense включают низкий уровень шума, турбо-режим для быстрого охлаждения и возможность удалённого управления. Купить кондиционер Hisense Neo Premium Classic A Upgrade можно в интернет-магазине ТехноПоиск — с отзывами и характеристиками, чтобы сделать правильный выбор.

Кондиционер Hisense Neo Premium Classic A Upgrade AS-18HW4SMATG015 — это надежное решение для поддержания комфортной температуры в помещении площадью до 50 м². Сплит-система с настенным внутренним блоком обеспечивает эффективное охлаждение и обогрев, оснащена современными фильтрами очистки воздуха и функцией самоочистки, что делает её особенно актуальной для аллергиков и ценителей свежести воздуха. Продуманный дизайн в белом цвете и компактные габариты позволяют легко вписать устройство в любой интерьер. Преимущества кондиционера Hisense включают низкий уровень шума, турбо-режим для быстрого охлаждения и возможность удалённого управления. Купить кондиционер Hisense Neo Premium Classic A Upgrade можно в интернет-магазине ТехноПоиск — с отзывами и характеристиками, чтобы сделать правильный выбор.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 5.3 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.28
- Эффективность при обогреве (COP): 3.61
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.616 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.482 кВт
- Обслуживаемая площадь: 50 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 21 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 5.35 кВт
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1100 м³/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Управление через WI-FI: опция

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 54 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 34.5 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 45 Дб

Очистка воздуха

- Плазменный фильтр: есть
- Фотокаталитический фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 38 кг
- Вес внутреннего блока: 12 кг
- Ширина внешнего блока: 780 мм
- Высота внешнего блока: 540 мм
- Глубина внешнего блока: 260 мм
- Ширина внутреннего блока: 1050 мм
- Высота внутреннего блока: 320 мм
- Глубина внутреннего блока: 235 мм