

Коммерческое предложение

№ 52 от 01-09-2026

Кондиционер Hisense Zoom DC Inverter AS-07UW4RYRKB00 **Wi-Fi**

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	20.5 кг
Вес внутреннего блока	7.3 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	482 мм
Высота внутреннего блока	256 мм
Глубина внешнего блока	240 мм
Глубина внутреннего блока	203 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	46 °C
Макс. Шум внешнего блока	50 Дб
Макс. шум внутреннего блока	33 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	600 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	15 °C
Мин. шум внутреннего блока	22.5 Дб
Мощность обогрева	2.3 кВт
Мощность охлаждения	2.3 кВт
Обслуживаемая площадь	20 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	0.61 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	0.705 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	46 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	есть
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	660 мм
Ширина внутреннего блока	832 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.77
Эффективность при охлаждении (EER)	3.26

Описание товара

Кондиционер Hisense Zoom DC Inverter AS-07UW4RYRKB00 Wi-Fi

Это надежное решение для комфортного климата в помещении, особенно актуальное для владельцев квартир и небольших офисов. Система с инвертором и хладагентом R32 обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и высокую эффективность как в режиме охлаждения, так и обогрева. Управление через Wi-Fi и продвинутые функции, такие как турбомод, режим «Сон» и авторестарт, делают его удобным в использовании и оптимальным для современного образа жизни. Купить кондиционер Hisense Zoom DC Inverter — значит позаботиться о здоровом воздухе и уюте в доме. Преимущества модели в сочетании функциональности и тишины подтверждены отзывами и характеристиками, доступными в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 2.3 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.26
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.77
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 0.705 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 0.61 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 20 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 20 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 46 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 46 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 2.3 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 600 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 50 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 22.5 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 33 Дб

Очистка воздуха

- Фотокаталитический фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 20.5 кг
- Вес внутреннего блока: 7.3 кг
- Ширина внешнего блока: 660 мм
- Высота внешнего блока: 482 мм
- Глубина внешнего блока: 240 мм
- Ширина внутреннего блока: 832 мм
- Высота внутреннего блока: 256 мм
- Глубина внутреннего блока: 203 мм