

Коммерческое предложение

№ 81 от 16-08-2026

Кондиционер Hisense Zoom DC Inverter AS-18UW4RMSKB01

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	29 кг
Вес внутреннего блока	10 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	540 мм
Высота внутреннего блока	300 мм
Глубина внешнего блока	260 мм
Глубина внутреннего блока	245 мм
Инвертор	есть
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	46 °C
Макс. Шум внешнего блока	54 Дб
Макс. шум внутреннего блока	43.5 Дб
Максимальная длина магистрали	25 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	950 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	15 °C
Мин. шум внутреннего блока	30.5 Дб
Мощность обогрева	5.75 кВт
Мощность охлаждения	5.65 кВт
Обслуживаемая площадь	55 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.402 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.702 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревоохлаждение
Ср. Рабочая температура при охлаждении	46 °C
Таймер включения/выключения	есть
Тип	сплит-система

Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Управление через WI-FI	нет
Фотокаталитический фильтр	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина внешнего блока	780 мм
Ширина внутреннего блока	943 мм
Эффективность при обогреве (COP)	4.1
Эффективность при охлаждении (EER)	3.32

Описание товара

Кондиционер Hisense Zoom DC Inverter AS-18UW4RMSKB01

Это надежное решение для поддержания комфортной температуры в помещении в любое время года. Сплит-система с инвертором обеспечивает стабильную работу, экономию электроэнергии и плавное регулирование температуры, что особенно важно для домов и квартир с высокими требованиями к микроклимату. Благодаря мощности охлаждения 5.65 кВт и эффективности EER 3.32, он идеально подходит для помещений площадью до 55 м², быстро освежая воздух и поддерживая его чистоту с помощью фотокаталитического фильтра. Купить кондиционер Hisense Zoom DC Inverter вы можете в интернет-магазине ТехноПоиск — с отзывами и характеристиками, чтобы сделать правильный выбор. Преимущества этой модели включают тихую работу, стильный белый дизайн и функции, упрощающие управление, такие как таймер, турборежим и режим «Сон».

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, охлаждение
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 5.65 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.32
- **Эффективность при обогреве (COP):** 4.1
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.702 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.402 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 55 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 25 м
- **Перепад высот:** 10 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** 15 °C
- **Ср. Рабочая температура при охлаждении:** 46 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 46 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 24 °C
- **Мощность обогрева:** 5.75 кВт
- **Максимальный расход воздуха внутреннего блока:** 950 м³/ч

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Управление через WI-FI: нет

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 54 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 30.5 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 43.5 Дб

Очистка воздуха

- Фотокаталитический фильтр: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 29 кг
- Вес внутреннего блока: 10 кг
- Ширина внешнего блока: 780 мм
- Высота внешнего блока: 540 мм
- Глубина внешнего блока: 260 мм
- Ширина внутреннего блока: 943 мм
- Высота внутреннего блока: 300 мм
- Глубина внутреннего блока: 245 мм