

Коммерческое предложение

№ 92 от 21-07-2026

Кондиционер Hisense Easy Classic A AS-24HR4RBADJ00

3033.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес в упаковке	63.5 кг
Вес внешнего блока	45 кг
Вес внутреннего блока	12.5 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота в упаковке	103.5 см
Высота внешнего блока	667 мм
Высота внутреннего блока	315 мм
Глубина в упаковке	42 см
Глубина внешнего блока	310 мм
Глубина внутреннего блока	229 мм
Дата выхода на рынок	2024
Диаметр газовой трубы	15,88(5/8")
Диаметр жидкостной трубы	6.35(1/4")
Дисплей	есть
Защита от замерзания	есть
Инвертор	нет
Интенсивность осушения	0.9 л/ч
Класс пылевлагозащищенности	IPX4
Класс электрозащиты внутреннего блока	I
Класс электрозащиты наружного блока	I
Класс энергопотребления	A
Количество внутренних блоков	1
Количество режимов работы	5
Количество скоростных режимов	3
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. Шум внешнего блока	54 Дб
Макс. шум внутреннего блока	41.5 Дб
Максимальная длина магистрали	20 м
Максимальный расход воздуха внутреннего блока	1080 м3/ч
Мин. рабочая температура при обогреве	-10 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	18 °C
Мин. шум внутреннего блока	33.5 Дб
Мощность обогрева	7.3 кВт
Мощность охлаждения	7 кВт
Напряжение сети	220-240 В
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	24000 BTU/ч
Перепад высот	10 м
Потребляемая мощность при обогреве	2.02 кВт

Потребляемая мощность при охлаждении	2.18 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка положения жалюзи с пульта	вертикальное+горизонтальное
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим ECO	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогреввентиляцияохлаждениеосушение воздухаавто
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Ср. Рабочая температура при обогреве	7 °C
Ср. Рабочая температура при охлаждении	30 °C
Ср. Шум внутреннего блока	37.5 Дб
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	сплит-система
Тип внутреннего блока	настенный
Турбо-режим	есть
Фильтр предварительной очистки	есть
Фильтр тонкой очистки	есть
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	белый
Ширина в упаковке	100 см
Ширина внешнего блока	860 мм
Ширина внутреннего блока	915 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.61
Эффективность при охлаждении (EER)	3.21

Описание товара

Кондиционер Hisense Easy Classic A AS-24HR4RBADJ00

Купите кондиционер Hisense Easy Classic A AS-24HR4RBADJ00 в интернет-магазине ТехноПоиск, чтобы оценить его преимущества — турборежим, функцию «Сон», самоочистку и таймер. Изучите отзывы и характеристики перед покупкой и убедитесь, что это устройство станет отличным помощником в поддержании чистого и комфортного воздуха в доме.

Основные характеристики

- **Тип:** сплит-система
- **Тип внутреннего блока:** настенный
- **Режимы работы:** обогрев, вентиляция, охлаждение, осушение воздуха, авто
- **Дата выхода на рынок:** 2024
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Цвет:** белый
- **Количество режимов работы:** 5
- **Класс пылевлагозащитности:** IPX4
- **Диаметр жидкостной трубы:** 6.35(1/4")
- **Диаметр газовой трубы:** 15,88(5/8")

Хладагент (фреон)

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: есть

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: нет
- Мощность охлаждения: 7 кВт
- Эффективность при охлаждении (EER): 3.21
- Эффективность при обогреве (COP): 3.61
- Потребляемая мощность при охлаждении: 2.18 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 2.02 кВт
- Обслуживаемая площадь: 70 м²
- Максимальная длина магистрали: 20 м
- Перепад высот: 10 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: 18 °C
- Ср. Рабочая температура при охлаждении: 30 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -10 °C
- Ср. Рабочая температура при обогреве: 7 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 7.3 кВт
- Класс энергопотребления: A
- Охлаждающая способность: 24000 BTU/ч
- Максимальный расход воздуха внутреннего блока: 1080 м³/ч
- Напряжение сети: 220-240 В
- Интенсивность осушения: 0.9 л/ч

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Теплый пуск: есть
- Дисплей: есть

Шум

- Макс. Шум внешнего блока: 54 Дб
- Мин. Шум внутреннего блока: 33.5 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 37.5 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 41.5 Дб

Очистка воздуха

- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть
- Фильтр предварительной очистки: есть
- Фильтр тонкой очистки: есть
- Регулировка положения жалюзи с пульта: вертикальное+горизонтальное
- Количество скоростных режимов: 3
- Класс электрозащиты внутреннего блока: I
- Класс электрозащиты наружного блока: I
- Режим ECO: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 45 кг
- Вес внутреннего блока: 12.5 кг
- Ширина внешнего блока: 860 мм
- Высота внешнего блока: 667 мм
- Глубина внешнего блока: 310 мм
- Ширина внутреннего блока: 915 мм
- Высота внутреннего блока: 315 мм
- Глубина внутреннего блока: 229 мм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Ширина в упаковке: 100 см
- Высота в упаковке: 103.5 см
- Глубина в упаковке: 42 см
- Вес в упаковке: 63.5 кг