

Коммерческое предложение

№ 67 от 18-10-2026

Варочная панель со встроенной вытяжкой AEG SCE84779FB

8888.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	21,2
Гарантия	2 года
Глубина	515
Модель	CSE84779FB
Поставщик	ООО Домотехника
Страна производства	Германия
Управление	Электронное
Ширина	83

Описание товара

Архитектурная база и материалы

AEG CSE84779FB — вытяжка с инверторным двигателем, обеспечивающим стабильную работу и низкий уровень шума. Уровень шума при максимальной скорости составляет 59 дБ, что соответствует современным требованиям к бытовой технике. Корпус устройства выполнен из прочного металла с покрытием, устойчивым к механическим повреждениям и коррозии. Поверхность легко очищается от жира и загрязнений, что упрощает эксплуатацию. Установка вытяжки требует точного монтажа на кухне, включая подключение к вентиляционной системе и проверку устойчивости конструкции. Рекомендуется использовать профессиональные инструменты и соблюдать рекомендации производителя по креплению.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Инверторный двигатель:** Обеспечивает плавную работу и стабильный уровень шума. Снижает энергопотребление при изменении нагрузки.
- **Режимы работы:** Включает несколько скоростей всасывания, что позволяет адаптировать мощность под интенсивность приготовления. Максимальная скорость соответствует заявленному уровню шума 59 дБ.
- **Фильтрация воздуха:** Вытяжка оснащена алюминиевыми жирославящими фильтрами, которые эффективно задерживают частицы жира и требуют регулярной очистки.
- **Контроль шума:** Уровень шума измерялся согласно стандартам EN 61703 при максимальной скорости работы и на заданном удалении от источника. Это гарантирует объективность данных и их соответствие международным нормам.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Вытяжка AEG CSE84779FB рассчитана на стандартное энергопотребление, характерное для бытовых систем вентиляции. Подключение к электросети осуществляется через стандартный кабель и розетку, соответствующую требованиям безопасности. В конструкции предусмотрены меры защиты от перегрузок и перегрева, что повышает долговечность и безопасность эксплуатации. Также устройство оснащено системой автоматического отключения при сбоях в работе, что минимизирует риски возгорания или повреждения компонентов. Для точного контроля шума рекомендуется использовать шумомер, соответствующий EN 61703, при выполнении условий тестирования, указанных производителем.