

Коммерческое предложение

№ 52 от 02-09-2026

Канальный кондиционер LG UM48WC/UU49WC

17135.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Вес внешнего блока	90 кг
Вес внутреннего блока	42.3 кг
Инвертор	есть
Макс. шум внутреннего блока	41 дБ
Максимальная длина магистрали	50 м
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °C
Мин. шум внутреннего блока	37 дБ
Мощность обогрева	15.3 кВт
Мощность охлаждения	14 кВт
Потребляемая мощность при обогреве	4.63 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	4.39 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	осушение воздухаобогреввентиляцияохлаждение
Таймер включения/выключения	есть
Хладагент (фреон)	R 410A

Описание товара

Канальный кондиционер LG UM48WC/UU49WC — это надежное решение для эффективного климат-контроля в больших помещениях, таких как офисы, торговые залы или залы для мероприятий. С мощностью охлаждения до 14 кВт и функцией обогрева, устройство обеспечивает комфорт в любое время года, даже при низких температурах (до -10 °C). Благодаря наличию инвертора и автоматической регулировке температуры, система работает тише и экономичнее, снижая энергопотребление и уровень шума. Купить канальный кондиционер LG UM48WC/UU49WC в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать преимущества надежного оборудования с продвинутым управлением и отзывами и характеристиками, подтверждающими его высокую эффективность.

Канальный кондиционер LG UM48WC/UU49WC — это надежное решение для эффективного климат-контроля в больших помещениях, таких как офисы, торговые залы или залы для мероприятий. С мощностью охлаждения до 14 кВт и функцией обогрева, устройство обеспечивает комфорт в любое время года, даже при низких температурах (до -10 °C). Благодаря наличию инвертора и автоматической регулировке температуры, система работает тише и экономичнее, снижая энергопотребление и уровень шума. Купить канальный кондиционер LG UM48WC/UU49WC в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать преимущества надежного оборудования с продвинутым управлением и отзывами и характеристиками, подтверждающими его высокую эффективность.

Основные характеристики

- **Режимы работы:** осушение воздуха, обогрев, вентиляция, охлаждение

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 410A
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть

- Мощность охлаждения: 14 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 4.39 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 4.63 кВт
- Максимальная длина магистрали: 50 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -10 °C
- Мощность обогрева: 15.3 кВт

Управление и индикация

- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Режим «Сон»: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть

Шум

- Мин. Шум внутреннего блока: 37 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 41 Дб

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 90 кг
- Вес внутреннего блока: 42.3 кг