

Коммерческое предложение

№ 56 от 19-07-2026

Канальный кондиционер LG CL24R/UU24WR

11427.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	56.1 кг
Вес внутреннего блока	27 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	834 мм
Высота внутреннего блока	190 мм
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	700 мм
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A++
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	52 Дб
Макс. шум внутреннего блока	39 Дб
Максимальная длина магистрали	50 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-18 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	48 Дб
Мин. шум внутреннего блока	32 Дб
Мощность обогрева	8.00 кВт
Мощность охлаждения	7.00 кВт
Обслуживаемая площадь	70 м2
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Потребляемая мощность при обогреве	2.06 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	2.15 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждение вентиляция обогрев осушение воздуха
Самоочистка	нет
Серия	Ultra Inverter R32
Таймер включения/выключения	есть
Тип	канальный
Тип внутреннего блока	канальный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	серый

Ширина внешнего блока	950 мм
Ширина внутреннего блока	1100 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.65
Эффективность при охлаждении (EER)	3.30

Описание товара

Канальный кондиционер LG CL24R/UU24WR серии Ultra Inverter R32

Это надежное решение для эффективного климат-контроля в помещениях среднего и большого размера. Идеально подходит для офисов, торговых зон, а также для домовладельцев, ценящих комфорт и тихую работу вентиляционной системы. Благодаря инверторной технологии и хладагенту R32, устройство обеспечивает стабильную температуру, низкое энергопотребление и высокую экологичность. Зачем это нужно? — чтобы поддерживать оптимальный микроклимат в помещении, экономить электроэнергию и минимизировать визуальное загромождение пространства. Кому подойдет? — тем, кто ищет современный, компактный и мощный кондиционер для установки в потолок или стену. Главная выгода — сочетание высокой производительности (до 8 кВт обогрева), низкого уровня шума и возможности регулирования воздушного потока. Узнайте больше о преимуществах канального кондиционера LG CL24R/UU24WR, изучив отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Основные характеристики

- **Тип:** канальный
- **Тип внутреннего блока:** канальный
- **Режимы работы:** охлаждение, вентиляция, обогрев, осушение воздуха
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Ultra Inverter R32
- **Цвет:** серый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 7.00 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.30
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.65
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 2.15 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 2.06 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 70 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 50 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -18 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 18 °C
- **Мощность обогрева:** 8.00 кВт
- **Класс энергопотребления:** A+, A++

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** нет

Шум

- **Мин. Шум внешнего блока:** 48 Дб
- **Макс. Шум внешнего блока:** 52 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 32 Дб

- Макс. Шум внутреннего блока: 39 Дб

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 56.1 кг
- Вес внутреннего блока: 27 кг
- Ширина внешнего блока: 950 мм
- Высота внешнего блока: 834 мм
- Глубина внешнего блока: 330 мм
- Ширина внутреннего блока: 1100 мм
- Высота внутреннего блока: 190 мм
- Глубина внутреннего блока: 700 мм