

Коммерческое предложение

№ 86 от 02-09-2026

Канальный кондиционер LG CL18R/UU18WR

10266.00р.

(Цена без учета доставки)



Авторестарт после пропадания питания	есть
Вес внешнего блока	44.8 кг
Вес внутреннего блока	24 кг
Внешний блок	есть
Внутренний блок	есть
Высота внешнего блока	650 мм
Высота внутреннего блока	190 мм
Глубина внешнего блока	330 мм
Глубина внутреннего блока	700 мм
Инвертор	есть
Класс энергопотребления	A++
Количество внутренних блоков	1
Макс. рабочая температура при обогреве	18 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	48 °C
Макс. Шум внешнего блока	52 дБ
Макс. шум внутреннего блока	36 дБ
Максимальная длина магистрали	30 м
Мин. рабочая температура при обогреве	-18 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-15 °C
Мин. Шум внешнего блока	47 дБ
Мин. шум внутреннего блока	31 дБ
Мощность обогрева	5.80 кВт
Мощность охлаждения	5.0 кВт
Обслуживаемая площадь	50 м ²
Осушение воздуха	есть
Перепад высот	30 м
Потребляемая мощность при обогреве	1.76 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.52 кВт
Пульт дистанционного управления	есть
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	охлаждение вентиляция обогрев осушение воздуха
Самоочистка	нет
Серия	Ultra Inverter R32
Таймер включения/выключения	есть
Тип	канальный
Тип внутреннего блока	канальный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	серый

Ширина внешнего блока	870 мм
Ширина внутреннего блока	900 мм
Эффективность при обогреве (COP)	3.41
Эффективность при охлаждении (EER)	3.30

Описание товара

Канальный кондиционер LG CL18R/UU18WR

Это надежное решение для комфортного климата в помещениях среднего и большого размера. Система с инвертором и хладагентом R32 обеспечивает стабильную температуру, низкое энергопотребление и высокую эффективность в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Он идеально подходит для офисов, торговых залов и жилых помещений, где важна бесшумная работа и экономия пространства. Купите канальный кондиционер LG CL18R/UU18WR в интернет-магазине «ТехноПоиск» и получите преимущества современной технологии с минимальными затратами на эксплуатацию. Отзывы и характеристики подтверждают его высокую надежность и универсальность.

Основные характеристики

- **Тип:** канальный
- **Тип внутреннего блока:** канальный
- **Режимы работы:** охлаждение, вентиляция, обогрев, осушение воздуха
- **Внешний блок:** есть
- **Внутренний блок:** есть
- **Количество внутренних блоков:** 1
- **Серия:** Ultra Inverter R32
- **Цвет:** серый

Конструкция

- **Хладагент (фреон):** R 32
- **Пульт дистанционного управления:** есть

Производительность и энергоэффективность

- **Инвертор:** есть
- **Мощность охлаждения:** 5.0 кВт
- **Эффективность при охлаждении (EER):** 3.30
- **Эффективность при обогреве (COP):** 3.41
- **Потребляемая мощность при охлаждении:** 1.52 кВт
- **Потребляемая мощность при обогреве:** 1.76 кВт
- **Обслуживаемая площадь:** 50 м²
- **Максимальная длина магистрали:** 30 м
- **Перепад высот:** 30 м
- **Мин. Рабочая температура при охлаждении:** -15 °C
- **Макс. Рабочая температура при охлаждении:** 48 °C
- **Мин. Рабочая температура при обогреве:** -18 °C
- **Макс. Рабочая температура при обогреве:** 18 °C
- **Мощность обогрева:** 5.80 кВт
- **Класс энергопотребления:** A+, A++

Управление и индикация

- **Регулировка направления воздушного потока:** есть
- **Регулировка скорости вращения вентилятора:** есть
- **Таймер включения/выключения:** есть
- **Авторестарт после пропадания питания:** есть
- **Турбо-режим:** есть
- **Режим «Сон»:** есть
- **Увлажнение воздуха:** нет
- **Самоочистка:** нет

Шум

- **Мин. Шум внешнего блока:** 47 Дб
- **Макс. Шум внешнего блока:** 52 Дб
- **Мин. Шум внутреннего блока:** 31 Дб
- **Макс. Шум внутреннего блока:** 36 Дб



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

Функциональные особенности

- Осушение воздуха: есть

Габариты и вес

- Вес внешнего блока: 44,8 кг
- Вес внутреннего блока: 24 кг
- Ширина внешнего блока: 870 мм
- Высота внешнего блока: 650 мм
- Глубина внешнего блока: 330 мм
- Ширина внутреннего блока: 900 мм
- Высота внутреннего блока: 190 мм
- Глубина внутреннего блока: 700 мм