

Коммерческое предложение

№ 72 от 11-08-2026

Внутренний блок HAIER AD50S2SM3FA

5998.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматическое поддержание температуры	есть
Авторежим	есть
Авторестарт после пропадания питания	есть
Антикоррозийное покрытие	BLUE FIN
Биофильтр	нет
Вес внутреннего блока	32 кг
Внешний блок	нет
Внутренний блок	есть
Высота внутреннего блока	248 мм
Глубина внутреннего блока	700 мм
Датчик присутствия	нет
Дезодорирование	нет
Защита от замерзания	есть
Инвертор	есть
Ионизация	нет
Количество внутренних блоков	1
Макс. Рабочая температура окружающей среды	43 °C
Макс. рабочая температура при обогреве	24 °C
Макс. рабочая температура при охлаждении	43 °C
Макс. шум внутреннего блока	37 дБ
Максимальная длина магистрали	50 м
Мин. Рабочая температура окружающей среды	-15 °C
Мин. рабочая температура при обогреве	-15 °C
Мин. рабочая температура при охлаждении	-10 °C
Мин. шум внутреннего блока	29 дБ
Мощность обогрева	6 кВт
Мощность охлаждения	5 кВт
Назначение	бытовое
Напряжение сети	220-240 В
Обеззараживание ультрафиолетом	нет
Обслуживаемая площадь	50 м2
Осушение воздуха	есть
Охлаждающая способность	18 BTU/ч
Перепад высот	25 м
Плазменный фильтр	нет

Потребляемая мощность при обогреве	1.5 кВт
Потребляемая мощность при охлаждении	1.4 кВт
Предварительный фильтр	есть
Пульт дистанционного управления	нет
Расход воздуха	1080 м3/ч
Регулировка направления воздушного потока	есть
Регулировка скорости вращения вентилятора	есть
Режим «Сон»	есть
Режимы работы	обогревосушение воздухаохлаждение
Самодиагностика неисправностей	есть
Самоочистка	есть
Ср. Шум внутреннего блока	34 Дб
Статическое давление	150 Па
Таймер включения/выключения	есть
Теплый пуск	есть
Тип	внутренний блок
Тип внутреннего блока	канальный
Турбо-режим	есть
Увлажнение воздуха	нет
Угольный фильтр	нет
Управление	электронное
Управление через WI-FI	опция
Фильтр "Витамин С"	нет
Фильтр тонкой очистки	нет
Фотокаталитический фильтр	нет
Хладагент (фреон)	R 32
Цвет	серебристый
Частота	50 Гц
Ширина внутреннего блока	1100 мм
Электростатический фильтр	нет

Описание товара

Внутренний канальный блок HAIER AD50S2SM3FA — надежное решение для эффективного

климат-контроля в помещениях большой площади. Идеально подходит для использования в офисах, торговых залах и других помещениях, где требуется равномерное распределение температуры без привлечения дополнительного оборудования. Благодаря инверторной технологии и хладагенту R32 устройство обеспечивает стабильную мощность охлаждения до 5 кВт и обогрева до 6 кВт, экономя при этом электроэнергию. Простота управления, наличие турбо-режима и функции самоочистки делают его удобным в эксплуатации. Если вы ищете, куда купить HAIER AD50S2SM3FA, обратите внимание на интернет-магазин ТехноПоиск, где вы найдете отзывы и характеристики, а также сможете оценить преимущества внутреннего блока HAIER AD50S2SM3FA перед покупкой.

Если вы ищете, куда купить HAIER AD50S2SM3FA, обратите внимание на интернет-магазин ТехноПоиск, где вы найдете отзывы и характеристики, а также сможете оценить преимущества внутреннего блока HAIER AD50S2SM3FA перед покупкой.

Основные характеристики

- Тип: внутренний блок
- Тип внутреннего блока: канальный
- Режимы работы: обогрев, осушение воздуха, охлаждение
- Внешний блок: нет
- Внутренний блок: есть
- Количество внутренних блоков: 1
- Назначение: бытовое
- Цвет: серебристый
- Управление: электронное
- Антикоррозионное покрытие: BLUE FIN

Конструкция

- Хладагент (фреон): R 32
- Пульт дистанционного управления: нет

Производительность и энергоэффективность

- Инвертор: есть
- Мощность охлаждения: 5 кВт
- Потребляемая мощность при охлаждении: 1.4 кВт
- Потребляемая мощность при обогреве: 1.5 кВт
- Расход воздуха: 1080 м³/ч
- Статическое давление: 150 Па
- Обслуживаемая площадь: 50 м²
- Максимальная длина магистрали: 50 м
- Перепад высот: 25 м
- Мин. Рабочая температура при охлаждении: -10 °C
- Макс. Рабочая температура при охлаждении: 43 °C
- Мин. Рабочая температура при обогреве: -15 °C
- Макс. Рабочая температура при обогреве: 24 °C
- Мощность обогрева: 6 кВт
- Охлаждающая способность: 18 BTU/ч
- Мин. Рабочая температура окружающей среды: -15 °C
- Макс. Рабочая температура окружающей среды: 43 °C
- Напряжение сети: 220-240 В
- Частота: 50 Гц

Управление и индикация

- Регулировка направления воздушного потока: есть
- Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
- Таймер включения/выключения: есть
- Авторестарт после пропадания питания: есть
- Турбо-режим: есть
- Режим «Сон»: есть
- Увлажнение воздуха: нет
- Самоочистка: есть
- Самодиагностика неисправностей: есть
- Автоматическое поддержание температуры: есть
- Управление через WI-FI: опция
- Теплый пуск: есть
- Датчик присутствия: нет

Шум

- Мин. Шум внутреннего блока: 29 Дб
- Ср. Шум внутреннего блока: 34 Дб
- Макс. Шум внутреннего блока: 37 Дб

Очистка воздуха

- Биофильтр: нет
- Плазменный фильтр: нет
- Угольный фильтр: нет
- Фотокаталитический фильтр: нет
- Электростатический фильтр: нет
- Ионизация: нет
- Защита от замерзания: есть

Функциональные особенности

- Дезодорирование: нет
- Осушение воздуха: есть
- Фильтр "Витамин С": нет
- Фильтр тонкой очистки: нет
- Предварительный фильтр: есть
- Авторежим: есть
- Обеззараживание ультрафиолетом: нет

Габариты и вес

- Вес внутреннего блока: 32 кг
- Ширина внутреннего блока: 1100 мм
- Высота внутреннего блока: 248 мм
- Глубина внутреннего блока: 700 мм