

Коммерческое предложение

№ 74 от 15-08-2026

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC21-500-800 **RAL9016**

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	17.959 кг
Вес в упаковке	18.732 кг
Встроенный вентиль	есть
Высота	500 мм
Высота в упаковке	7.5 см
Глубина	64 мм
Длина в упаковке	52 см
Исполнение	вертикальное
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °C
Максимальное давление	25 бар
Материал	сталь
Объем воды	4.24 л
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	нижнее
Посадочное (межосевое) расстояние	50 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=60K)	1346 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	1437 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	1067 Вт
Тип	панельный
Установка	настенная
Цвет	белый (RAL 9016)
Ширина	800 мм
Ширина в упаковке	85 см

Описание товара

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC21-500-800 RAL9016 — это надежное и эффективное решение для отопления помещений различного назначения. Он обеспечивает высокий тепловой поток, что делает его идеально подходящим для быстрого обогрева комнат, особенно в условиях холодного климата или старых систем отопления. Стильный белый дизайн (RAL 9016) и компактные габариты позволяют вписать устройство в любой интерьер, не нарушая эстетики. Купить радиатор Royal Thermo VENTIL

СОМРАСТ вы можете в интернет-магазине «ТехноПоиск», где представлены полные отзывы и характеристики, а также доступны все преимущества этого компактного и мощного оборудования.

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC21-500-800 RAL9016 — это надежное и эффективное решение для отопления помещений различного назначения. Он обеспечивает высокий тепловой поток, что делает его идеально подходящим для быстрого обогрева комнат, особенно в условиях холодного климата или старых систем отопления. Стильный белый дизайн (RAL 9016) и компактные габариты позволяют вписать устройство в любой интерьер, не нарушая эстетики. Купить радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT вы можете в интернет-магазине «ТехноПоиск», где представлены полные отзывы и характеристики, а также доступны все преимущества этого компактного и мощного оборудования.

Общие характеристики

- **Тип:** панельный
- **Тепловой поток (?T=70K):** 1437 Вт
- **Тепловой поток (?T=60K):** 1346 Вт
- **Подключение:** нижнее
- **Объем воды:** 4.24 л
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** белый (RAL 9016)
- **Исполнение:** вертикальное
- **Установка:** настенная
- **Конвекция:** естественная
- **Тепловой поток (дельтаT=50K):** 1067 Вт
- **Встроенный вентиль:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 800 мм
- **Высота:** 500 мм
- **Глубина:** 64 мм
- **Вес:** 17.959 кг
- **Ширина в упаковке:** 85 см
- **Высота в упаковке:** 7.5 см
- **Длина в упаковке:** 52 см
- **Вес в упаковке:** 18.732 кг

Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 50 мм
- **Посадочный диаметр:** 1/2"
- **Опрессовочное давление:** 15 атм
- **Максимальное давление:** 25 бар
- **Рабочее давление:** 10 бар
- **Максимальная температура:** 110 °C