

Коммерческое предложение

№ 81 от 29-06-2026

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-500-1600 RAL9016

421.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	41.873 кг
Вес в упаковке	42.66 кг
Встроенный вентиль	есть
Высота	500 мм
Высота в упаковке	10.5 см
Глубина	97 мм
Длина в упаковке	52 см
Исполнение	вертикальное
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °С
Максимальное давление	25 бар
Материал	сталь
Объем воды	8.48 л
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	нижнее
Посадочное (межосевое) расстояние	50 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=60K)	2893 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	3599 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	2294 Вт
Тип	панельный
Установка	настенная
Цвет	белый (RAL 9016)
Ширина	1600 мм
Ширина в упаковке	165 см

Описание товара

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-500-1600 RAL9016

Это эффективное решение для обогрева помещений с высокими требованиями к мощности и эстетике. Идеально подходит для квартир и домов, где нужен надежный источник тепла с высоким тепловым потоком (до 3599 Вт) и компактным вертикальным исполнением. Стильный белый дизайн в цвете RAL 9016 впишется в любой интерьер, а встроенный вентиль и нижнее подключение обеспечивают удобство монтажа и эксплуатации. Купить радиатор Royal Thermo VC22-500-1600 в интернет-магазине «ТехноПоиск» — значит выбрать сочетание высокой производительности, долговечности и современного внешнего вида. Преимущества этого оборудования подтверждены отзывами и техническими характеристиками, что делает его оптимальным выбором для частных и коммерческих помещений.

Общие характеристики

- Тип: панельный
- Тепловой поток (?T=70K): 3599 Вт
- Тепловой поток (?T=60K): 2893 Вт
- Подключение: нижнее
- Объем воды: 8.48 л
- Материал: сталь
- Цвет: белый (RAL 9016)
- Исполнение: вертикальное
- Установка: настенная
- Конвекция: естественная
- Тепловой поток (дельтаT=50K): 2294 Вт
- Встроенный вентиль: есть

Габариты и вес

- Ширина: 1600 мм
- Высота: 500 мм
- Глубина: 97 мм
- Вес: 41.873 кг
- Ширина в упаковке: 165 см
- Высота в упаковке: 10.5 см
- Длина в упаковке: 52 см
- Вес в упаковке: 42.66 кг

Технические характеристики

- Посадочное (межосевое) расстояние: 50 мм
- Посадочный диаметр: 1/2"
- Опрессовочное давление: 15 атм
- Максимальное давление: 25 бар
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 110 °C