

Коммерческое предложение

№ 51 от 17-08-2026

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-500-1200 **RAL9016**

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	31.643 кг
Вес в упаковке	32.43 кг
Встроенный вентиль	есть
Высота	500 мм
Высота в упаковке	10.5 см
Глубина	97 мм
Длина в упаковке	52 см
Исполнение	вертикальное
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °C
Максимальное давление	25 бар
Материал	сталь
Объем воды	6.36 л
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	нижнее
Посадочное (межосевое) расстояние	50 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=60K)	2170 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	2699 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	1720 Вт
Тип	панельный
Установка	настенная
Цвет	белый (RAL 9016)
Ширина	1200 мм
Ширина в упаковке	125 см

Описание товара

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-500-1200 RAL9016

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-500-1200 RAL9016 — это надежное и эффективное решение для отопления помещений различного назначения. Идеально подходит для квартир, офисов и помещений с ограниченным пространством благодаря компактному вертикальному исполнению и настенному способу установки. Благодаря высокому тепловому потоку и естественной конвекции, устройство обеспечивает быстрый и равномерный обогрев, что особенно важно в холодное время года. Купите радиатор в интернет-магазине «ТехноПоиск» и получите преимущества современной стальной конструкции, стильного белого цвета и встроенного вентиля для удобного регулирования температуры. Отзывы и характеристики подтверждают его высокую эффективность и долговечность — отличный выбор для тех, кто ценит комфорт и надежность в системе отопления.

Общие характеристики

- Тип: панельный
- Тепловой поток (?T=70K): 2699 Вт
- Тепловой поток (?T=60K): 2170 Вт
- Подключение: нижнее
- Объем воды: 6.36 л
- Материал: сталь
- Цвет: белый (RAL 9016)
- Исполнение: вертикальное
- Установка: настенная
- Конвекция: естественная
- Тепловой поток (дельтаT=50K): 1720 Вт
- Встроенный вентиль: есть

Габариты и вес

- Ширина: 1200 мм
- Высота: 500 мм
- Глубина: 97 мм
- Вес: 31.643 кг
- Ширина в упаковке: 125 см
- Высота в упаковке: 10.5 см
- Длина в упаковке: 52 см
- Вес в упаковке: 32.43 кг

Технические характеристики

- Посадочное (межосевое) расстояние: 50 мм
- Посадочный диаметр: 1/2"
- Опрессовочное давление: 15 атм
- Максимальное давление: 25 бар
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 110 °C