

Коммерческое предложение

№ 52 от 15-08-2026

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-500-400 **RAL9016**

238.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	11.077 кг
Вес в упаковке	11.864 кг
Встроенный вентиль	есть
Высота	500 мм
Высота в упаковке	10.5 см
Глубина	97 мм
Длина в упаковке	52 см
Исполнение	вертикальное
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °C
Максимальное давление	25 бар
Материал	сталь
Объем воды	2.12 л
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	нижнее
Посадочное (межосевое) расстояние	50 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=60K)	724 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	900 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	574 Вт
Тип	панельный
Установка	настенная
Цвет	белый (RAL 9016)
Ширина	400 мм
Ширина в упаковке	50 см

Описание товара

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-500-400 RAL9016

Это компактное, но эффективное решение для обогрева помещений, идеально подходящее для квартир и офисов с ограниченным пространством. Благодаря вертикальной настенной установке и стильному белому дизайну (RAL 9016), он не только экономит площадь, но и гармонично вписывается в современный интерьер. Встроенный вентиль и возможность нижнего подключения обеспечивают удобство монтажа и регулирования температуры, а высокая мощность теплоотдачи делает его оптимальным выбором для быстрого обогрева. Купить радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT вы можете в интернет-магазине «ТехноПоиск», где представлены полные отзывы и характеристики, подтверждающие его надежность и преимущества.

Общие характеристики

- Тип: панельный
- Тепловой поток (?T=70K): 900 Вт
- Тепловой поток (?T=60K): 724 Вт
- Подключение: нижнее
- Объем воды: 2.12 л
- Материал: сталь
- Цвет: белый (RAL 9016)
- Исполнение: вертикальное
- Установка: настенная
- Конвекция: естественная
- Тепловой поток (дельтаT=50K): 574 Вт
- Встроенный вентиль: есть

Габариты и вес

- Ширина: 400 мм
- Высота: 500 мм
- Глубина: 97 мм
- Вес: 11.077 кг
- Ширина в упаковке: 50 см
- Высота в упаковке: 10.5 см
- Длина в упаковке: 52 см
- Вес в упаковке: 11.864 кг

Технические характеристики

- Посадочное (межосевое) расстояние: 50 мм
- Посадочный диаметр: 1/2"
- Опрессовочное давление: 15 атм
- Максимальное давление: 25 бар
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 110 °C