

Коммерческое предложение

№ 81 от 15-08-2026

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-500-1100 **RAL9016 M**

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	29.863 кг
Вес в упаковке	31.356 кг
Встроенный вентиль	есть
Высота	500 мм
Высота в упаковке	10.5 см
Глубина	97 мм
Длина в упаковке	52 см
Исполнение	вертикальное
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °C
Максимальное давление	25 бар
Материал	сталь
Объем воды	5.8 л
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	нижнее
Посадочное (межосевое) расстояние	50 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=60K)	1989 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	2426 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	1577 Вт
Тип	панельный
Установка	настенная
Цвет	белый (RAL 9016)
Ширина	1100 мм
Ширина в упаковке	115 см

Описание товара

Радиатор Royal Thermo VENTIL COMPACT VC22-500-1100 RAL9016 M

Это надежное и эффективное решение для обогрева помещений в условиях центрального отопления. С нижним подключением и стильным белым цветом (RAL 9016), он идеально подходит для установки в современных интерьерах, где важна эстетика и функциональность. Благодаря высокой теплоотдаче и компактному размеру, устройство эффективно обогревает даже небольшие помещения, обеспечивая комфорт без лишних затрат. Преимущества радиатора включают встроенный вентиль, упрощающий монтаж, и высокую прочность конструкции — корпус из прочной стали выдерживает давление до 25 бар и температуру до 110 °C. Купить радиатор VENTIL COMPACT вы можете в интернет-магазине «ТехноПоиск», где также представлены отзывы и характеристики, подтверждающие его надежность и качество.

Общие характеристики

- Тип: панельный
- Тепловой поток (?T=70K): 2426 Вт
- Тепловой поток (?T=60K): 1989 Вт
- Подключение: нижнее
- Объем воды: 5.8 л
- Материал: сталь
- Цвет: белый (RAL 9016)
- Исполнение: вертикальное
- Установка: настенная
- Конвекция: естественная
- Тепловой поток (дельтаT=50K): 1577 Вт
- Встроенный вентиль: есть

Габариты и вес

- Ширина: 1100 мм
- Высота: 500 мм
- Глубина: 97 мм
- Вес: 29.863 кг
- Ширина в упаковке: 115 см
- Высота в упаковке: 10.5 см
- Длина в упаковке: 52 см
- Вес в упаковке: 31.356 кг

Технические характеристики

- Посадочное (межосевое) расстояние: 50 мм
- Посадочный диаметр: 1/2"
- Опрессовочное давление: 15 атм
- Максимальное давление: 25 бар
- Рабочее давление: 10 бар
- Максимальная температура: 110 °C