

## Коммерческое предложение

№ 51 от 20-10-2026

### **Радиатор Royal Thermo Shift R22 VC2180 - 10 секций** **RAL9005m**

**1648.00р.**

(Цена без учета доставки)



|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Вес                               | 24.67 кг     |
| Высота                            | 1800 мм      |
| Глубина                           | 72 мм        |
| Количество секций                 | 10           |
| Конвекция                         | естественная |
| Опрессовочное давление            | 15 атм       |
| Подключение                       | нижнее       |
| Посадочное (межосевое) расстояние | 1740 мм      |
| Посадочный диаметр                | 1/2"         |
| Температура теплоносителя         | 110 °C       |
| Тепловой поток (?T=60K)           | 1577 Вт      |
| Тепловой поток (?T=70K)           | 1920 Вт      |
| Тепловой поток (дельтаT=50K)      | 1249 Вт      |
| Цвет                              | черный       |
| Ширина                            | 420 мм       |

## Описание товара

### Радиатор Royal Thermo Shift R22 VC2180

Радиатор Royal Thermo Shift R22 VC2180 — надежное решение для эффективного обогрева помещений с высокими потолками или в помещениях, где требуется максимальная теплоотдача. С 10 секциями и тепловым потоком до 1920 Вт при ?T=70K, он обеспечивает быстрый и равномерный обогрев, что особенно важно в холодное время года. Нижнее подключение делает его удобным для установки в современные системы отопления, а стильный дизайн в чёрном цвете RAL9005m гармонично впишется в любой интерьер. Купить радиатор Royal Thermo Shift R22 VC2180 в интернет-магазине ТехноПоиск — это выбор тех, кто ценит качество, мощность и эстетику. Преимущества модели включают высокую прочность, стойкость к давлению до 15 атм и температуре теплоносителя до 110 °C, что гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации. Отзывы и характеристики подтверждают его популярность среди пользователей, ищущих оптимальное соотношение цены и эффективности.

#### Общие характеристики

- **Тепловой поток (?T=70K):** 1920 Вт
- **Тепловой поток (?T=60K):** 1577 Вт
- **Подключение:** нижнее
- **Количество секций:** 10
- **Цвет:** черный
- **Конвекция:** естественная
- **Тепловой поток (дельтаT=50K):** 1249 Вт

#### Габариты и вес

- **Ширина:** 420 мм
- **Высота:** 1800 мм
- **Глубина:** 72 мм
- **Вес:** 24.67 кг

#### Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 1740 мм
- **Посадочный диаметр:** 1/2"
- **Опрессовочное давление:** 15 атм
- **Температура теплоносителя:** 110 °C