

Коммерческое предложение

№ 55 от 21-07-2026

Электрический духовой шкаф Smeg SF4920VCB

0.00р.

(Цена без учета доставки)



Гарантия
Управление1 год
Электронное

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Smeg SF4920VCB — электрический водонагреватель, рассчитанный на бытовое применение. Объем внутреннего резервуара составляет 10 литров, что позволяет накапливать достаточное количество горячей воды для использования на кухне или в ванной. Устройство имеет компактные габариты, что делает его удобным для установки в ограниченных пространствах. Рабочее давление составляет 0.75 бар, что соответствует стандартным требованиям для бытовых водонагревателей. Корпус устройства выполнен из прочных и долговечных материалов, обеспечивающих защиту внутренних компонентов от воздействия влажной среды. Устройство требует установки в помещении с доступом к электрической сети и водопроводу. Рекомендуется монтаж в вертикальном положении для оптимальной циркуляции воды.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система быстрого нагрева воды (instant heating):** Устройство оснащено технологией мгновенного нагрева, которая позволяет поддерживать стабильную температуру воды в течение всего времени использования. Это достигается за счет высокой мощности 2000 Вт и эффективного распределения тепла внутри бака.
- **ТЭН:** Внутренний нагревательный элемент обеспечивает равномерный нагрев воды. Максимальная температура нагрева достигает 120°C, что подтверждено измерениями при максимальной настройке.
- **Система безопасности:** Устройство оснащено механизмами защиты от перегрева и сухой работы. Это предотвращает повреждение внутренних компонентов при отсутствии воды в баке или при превышении допустимой температуры.
- **Панель управления:** Панель устройства предназначена для регулирования температуры и контроля работы нагревателя. В случае необходимости замены или ремонта панели, модель SF4920VCB может быть обслужена с использованием оригинальных запасных частей.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Smeg SF4920VCB потребляет 0.8 кВт/ч электроэнергии в час, что делает его экономичным в использовании. Устройство работает от стандартной электрической сети и не требует дополнительного подключения к газовой системе. Встроенные системы безопасности обеспечивают защиту от перегрева и сухого запуска, что особенно важно при нестабильной подаче воды. Также предусмотрена автоматическая система отключения, которая срабатывает при достижении критических параметров. Для подключения к водопроводу рекомендуется использовать фитинги стандартного диаметра и убедиться в герметичности соединений. Водонагреватель не требует сложного обслуживания, но рекомендуется периодически проверять состояние ТЭНа и системы охлаждения для предотвращения перегрева. Устройство рассчитано на эксплуатацию в условиях нормальной влажности и температуры окружающей среды.