

Коммерческое предложение

№ 73 от 29-06-2026

Радиатор Royal Thermo COMPACT C21-500-1100 RAL9016

301.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	25.211 кг
Встроенный вентиль	нет
Высота	500 мм
Глубина	64 мм
Исполнение	вертикальное
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °С
Максимальное давление	25 бар
Материал	сталь
Объем воды	5.83 л
Опрессовочное давление	15 атм
Подключение	боковое
Посадочное (межосевое) расстояние	445 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=60K)	1851 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	1977 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	1467 Вт
Тип	панельный
Установка	настенная
Цвет	белый (RAL 9016)
Ширина	1100 мм

Описание товара

Радиатор Royal Thermo COMPACT C21-500-1100 RAL9016

Радиатор Royal Thermo COMPACT C21-500-1100 RAL9016 — это надежное и эффективное решение для обогрева помещений различного назначения. С мощным тепловым потоком и компактным вертикальным исполнением он идеально подходит для установки в малогабаритных квартирах, офисах и других помещениях, где важна экономия пространства. Сделанный из прочной стали и покрытый белой эмалью RAL 9016, он сочетает в себе стильный дизайн и долговечность. Купить радиатор Royal Thermo COMPACT вы можете в интернет-магазине «ТехноПоиск», где представлены полные характеристики и отзывы покупателей. Преимущества модели включают высокую теплоотдачу, устойчивость к высокому давлению и простоту монтажа — настенное крепление обеспечивает удобство и надежность в эксплуатации.

Общие характеристики

- **Тип:** панельный
- **Тепловой поток (?T=70K):** 1977 Вт
- **Тепловой поток (?T=60K):** 1851 Вт
- **Подключение:** боковое
- **Объем воды:** 5.83 л
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** белый (RAL 9016)
- **Исполнение:** вертикальное



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- **Установка:** настенная
- **Конвекция:** естественная
- **Тепловой поток (дельтаТ=50К):** 1467 Вт
- **Встроенный вентиль:** нет

Габариты и вес

- **Ширина:** 1100 мм
- **Высота:** 500 мм
- **Глубина:** 64 мм
- **Вес:** 25.211 кг

Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 445 мм
- **Посадочный диаметр:** 1/2"
- **Опрессовочное давление:** 15 атм
- **Максимальное давление:** 25 бар
- **Рабочее давление:** 10 бар
- **Максимальная температура:** 110 °С