

Коммерческое предложение

№ 56 от 14-08-2026

Радиатор Kermi Therm X2 Profil-Ventil FTV тип 22 200x1200

894.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	12.5 кг
Высота	200 мм
Глубина	100 мм
Опрессовочное давление	13 атм
Подключение	нижнее
Посадочное (межосевое) расстояние	50 мм
Посадочный диаметр	3/4"
Температура теплоносителя	110 °C
Тепловой поток (?T=60K)	1106 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	1332 Вт
Тип	стальной панельный
Тип стального радиатора	22
Цвет	белый (возможен индивидуальный подбор цвета в рамках цветовой концепции Kermi)
Ширина	1200 мм

Описание товара

Радиатор Kermi Therm X2 Profil-Ventil FTV тип 22 200x1200

Это надежное и эффективное решение для обогрева помещений в частных домах, квартирах и коммерческих зданиях. Он идеально подходит для систем отопления с нижним подключением, обеспечивает равномерное распределение тепла и обладает высокой теплоотдачей, что делает его оптимальным выбором для помещений с разнообразными архитектурными решениями. Стильный белый дизайн в сочетании с компактными размерами позволяет вписать его в любой интерьер, а устойчивость к высокому давлению и температуре теплоносителя гарантирует долговечность и безопасность в эксплуатации. Купить Радиатор Kermi Therm X2 Profil-Ventil — значит выбрать сочетание функциональности, эстетики и надежности. Узнайте о преимуществах радиатора, а также почитайте отзывы и характеристики в интернет-магазине ТехноПоиск.

Общие характеристики

- **Тип:** стальной панельный
- **Тепловой поток (?T=70K):** 1332 Вт
- **Тепловой поток (?T=60K):** 1106 Вт
- **Подключение:** нижнее
- **Цвет:** белый (возможен индивидуальный подбор цвета в рамках цветовой концепции Kermi)
- **Тип стального радиатора:** 22

Габариты и вес

- **Ширина:** 1200 мм
- **Высота:** 200 мм
- **Глубина:** 100 мм
- **Вес:** 12.5 кг

Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 50 мм
- **Посадочный диаметр:** 3/4"
- **Опрессовочное давление:** 13 атм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Температура теплоносителя: 110 °C