

Коммерческое предложение

№ 94 от 14-08-2026

Радиатор Kermi Therm X2 Line-Kompakt PLK Тип 12 505x505
[PLK120500501N2K]

425.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	13.1 кг
Высота	505 мм
Глубина	66 мм
Опрессовочное давление	13 атм
Подключение	боковое
Посадочное (межосевое) расстояние	446 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Температура теплоносителя	110 °C
Тепловой поток (?T=60K)	666 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	807 Вт
Тип	стальной панельный
Тип стального радиатора	12
Цвет	белый (возможен индивидуальный подбор цвета в рамках цветовой концепции Kermi)
Ширина	505 мм

Описание товара

Радиатор Kermi Therm X2 Line-Kompakt PLK

Это надежное и эстетичное решение для эффективного обогрева помещений. Идеально подходит для домов и квартир, где важны современный дизайн, компактность и высокая теплоотдача. Благодаря стальному панельному исполнению и боковому подключению, устройство легко монтируется и гармонично вписывается в интерьер. Преимущества радиатора включают устойчивость к высокому давлению и температуре теплоносителя до 110 °C, что гарантирует долговечность и безопасность эксплуатации. Купить Радиатор Kermi Therm X2 Line-Kompakt PLK в интернет-магазине ТехноПоиск — значит выбрать оптимальное соотношение качества и функциональности. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками перед покупкой и убедитесь в его универсальности для частного и коммерческого использования.

Общие характеристики

- **Тип:** стальной панельный
- **Тепловой поток (?T=70K):** 807 Вт
- **Тепловой поток (?T=60K):** 666 Вт
- **Подключение:** боковое
- **Цвет:** белый (возможен индивидуальный подбор цвета в рамках цветовой концепции Kermi)
- **Тип стального радиатора:** 12

Габариты и вес

- **Ширина:** 505 мм
- **Высота:** 505 мм
- **Глубина:** 66 мм
- **Вес:** 13.1 кг

Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 446 мм
- **Посадочный диаметр:** 1/2"
- **Опрессовочное давление:** 13 атм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Температура теплоносителя: 110 °C