

Коммерческое предложение

№ 50 от 29-06-2026

Радиатор Kermi Therm X2 Line-Компакт PLK Тип 12 505x1005
[PLK120501001N2K]

718.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	25.27 кг
Высота	505 мм
Глубина	66 мм
Опрессовочное давление	13 атм
Подключение	боковое
Посадочное (межосевое) расстояние	446 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Температура теплоносителя	110 °С
Тепловой поток (?T=60K)	1326 Вт
Тепловой поток (?T=70K)	1606 Вт
Тип	стальной панельный
Тип стального радиатора	12
Цвет	белый (возможен индивидуальный подбор цвета в рамках цветовой концепции Kermi)
Ширина	1005 мм

Описание товара

Радиатор Kermi Therm X2 Line-Компакт PLK

Это надежное и эффективное решение для отопления помещений различного назначения. Он идеально подходит для тех, кто ищет высокую теплоотдачу и долговечность в сочетании с современным дизайном, который впишется в любой интерьер. Зачем это нужно? — чтобы обеспечить комфортную температуру в доме или офисе, сэкономить место и время на монтаж. Кому подойдет? — для владельцев частных домов, квартир, а также для профессионального применения в коммерческих помещениях. Главная выгода — компактные размеры и мощность в 1606 Вт при $\Delta T=70K$, что делает его оптимальным для помещений с ограниченным пространством. Ознакомьтесь с отзывами и характеристиками и купите радиатор Kermi в проверенном интернет-магазине ТехноПоиск.

Общие характеристики

- **Тип:** стальной панельный
- **Тепловой поток (?T=70K):** 1606 Вт
- **Тепловой поток (?T=60K):** 1326 Вт
- **Подключение:** боковое
- **Цвет:** белый (возможен индивидуальный подбор цвета в рамках цветовой концепции Kermi)
- **Тип стального радиатора:** 12

Габариты и вес

- **Ширина:** 1005 мм
- **Высота:** 505 мм
- **Глубина:** 66 мм
- **Вес:** 25.27 кг

Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 446 мм
- **Посадочный диаметр:** 1/2"
- **Опрессовочное давление:** 13 атм



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- Температура теплоносителя: 110 °C