

Коммерческое предложение

№ 56 от 16-08-2026

Радиатор Kermi Arbonia 2150 6/2/24/12/1/3/12/3/0/0 AF

811.00р.

(Цена без учета доставки)



Вес	13.14 кг
Встроенный вентиль	нет
Высота	1500 мм
Глубина	65 мм
Исполнение	вертикальное
Количество секций	6
Конвекция	естественная
Максимальная температура	110 °C
Материал	сталь
Посадочное (межосевое) расстояние	294 мм
Посадочный диаметр	1/2"
Рабочее давление	10 бар
Тепловой поток (?T=70K)	1006 Вт
Тепловой поток (дельтаT=50K)	654 Вт
Тип	трубчатый
Тип подключения	проходное 24 (слева-направо) 42 (справа-налево)
Тип стального радиатора	2
Установка	настенная
Цвет	белый (RAL 9016)
Ширина	294 мм

Описание товара

Радиатор Kermi Arbonia 2150

Это надежное и эффективное решение для поддержания комфортной температуры в помещении. Идеально подходит для квартир и домов, где важны компактность и высокая теплоотдача. Благодаря вертикальному исполнению и настенному способу установки, он экономит пространство и легко встраивается в интерьер. Стальной материал обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии, а естественная конвекция способствует равномерному распределению тепла. Купите радиатор Kermi Arbonia 2150 в интернет-магазине «ТехноПоиск» и наслаждайтесь стабильным обогревом с минимальными затратами. Узнайте о преимуществах модели и почитайте отзывы и характеристики перед покупкой.

Общие характеристики

- **Тип:** трубчатый
- **Тепловой поток (?T=70K):** 1006 Вт
- **Количество секций:** 6
- **Материал:** сталь
- **Цвет:** белый (RAL 9016)
- **Исполнение:** вертикальное
- **Установка:** настенная
- **Конвекция:** естественная
- **Тепловой поток (дельтаT=50K):** 654 Вт
- **Тип стального радиатора:** 2



Сайт:
Email:
Телефон:

tehnopoisk.by
vip.technik555@gmail.com
[+375 29 660 70 77](tel:+375296607077)

- **Тип подключения:** проходное 24 (слева-направо) 42 (справа-налево)
- **Встроенный вентиль:** нет

Габариты и вес

- **Ширина:** 294 мм
- **Высота:** 1500 мм
- **Глубина:** 65 мм
- **Вес:** 13.14 кг

Технические характеристики

- **Посадочное (межосевое) расстояние:** 294 мм
- **Посадочный диаметр:** 1/2"
- **Рабочее давление:** 10 бар
- **Максимальная температура:** 110 °C