

Коммерческое предложение

№ 73 от 30-07-2026

Духовой шкаф Bosch HBG675BB1

3633.83р.

(Цена без учета доставки)



Автоматические программы приготовления	Да
Блокировка от детей	Да
Большой гриль	Да
Вентиляционный нагрев	Да
Вертел	Нет
Высота	59.5
Высота [Размеры ниши для встраивания]	58.5 — 60 см
Гарантия	1 год
Глубина	54,7
Глубина [Размеры ниши для встраивания]	55
Глубокий противень	Да
Гриль	Да
Гриль + конвекция	Да
Дата выхода на рынок	2015
Дверца духовки	откидная
Двухсторонний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Защита от детей	Да
Звуковой сигнал	Да
Индикация	ЖК-экран
Камень для пиццы	Нет
Камеры с отдельным приготовлением	Нет
Класс энергопотребления	A+
Класс энергоэффективности	A+
Количество программ	13
Количество режимов работы	13
Количество стекол дверцы духовки	4
Конвекция	Да
Максимальная температура	300
Микроволны	Нет
Модель	HVG675BB1
Мощность подключения	3650
Нижний + верхний нагрев	Да
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев + вентиляционный нагрев	Да
Объем	71

Объем духового шкафа	71
Освещение	Да
Очистка духового шкафа	пиролитическая
Плавное закрывание дверцы	Да
Поддержание температуры (подогрев)	Да
Подключение	независимое
Подогрев посуды	Да
Пользовательские программы	Нет
Поставщик	ООО Домотехника
Предварительный разогрев духовки	Да
Приготовление на пару	Нет
Приспособление для извлечения противней	Нет
Проволочные направляющие	Да
Размораживание	Да
Решетка	Да
Стандартный противень	Да
Страна производства	Германия
Таймер	Да
Телескопические направляющие	Нет
Термостат	Да
Термощуп	Нет
Тип духового шкафа	электрический
Управление	Сенсорное
Утапливаемые ручки	Нет
Цвет	черный
Ширина	59.4
Ширина [Размеры ниши для встраивания]	56

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch HBG675BB1 — стационарная посудомоечная машина, рассчитанная на установку в стандартную кухонную мебель. Внутренний объем устройства позволяет разместить до 12 комплектов посуды, что делает его подходящим для средних и больших семей. Модель оснащена инверторным двигателем, обеспечивающим плавное регулирование оборотов и снижение энергопотребления. Панель управления оснащена функцией активации сервисного режима, в котором доступны дополнительные параметры мойки и сушки. Материалы корпуса и внутренней камеры выполнены из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Для монтажа требуется соблюдение стандартных требований к подключению к водопроводу и электросети, а также наличие места для установки в кухонной столешнице.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- Инверторный двигатель. Используется для обеспечения стабильной и бесшумной работы. Позволяет регулировать обороты насоса и сушки, что снижает износ компонентов и повышает эффективность.
- Система автоматического регулирования температуры. Датчики контролируют нагрев воды и поддерживают оптимальный режим мойки, что гарантирует чистоту посуды при минимальном расходе энергии.
- **Режимы работы. В стандартной комплектации устройство предлагает 5 режимов:** экономичный, интенсивный, предварительной мойки, а также дополнительные функции в сервисном режиме, такие как улучшенный цикл мойки и дополнительная сушка. Это позволяет адаптировать работу машины к конкретным задачам.
- Сервисный режим. Активируется через комбинацию кнопок на панели управления. Включает расширенные настройки, такие как дополнительная сушка и улучшенные параметры цикла мойки. Используется для повышения эффективности и адаптации к индивидуальным потребностям.
- Фильтрационная система. Фильтр требует регулярной очистки от lint, что предотвращает засоры и поддерживает эффективность работы устройства.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Bosch HBG675BB1 имеет энергетический класс A+++, что соответствует высокой энергоэффективности. Стандартный цикл мойки и сушки потребляет 0.8 кВт·ч. В тестовом цикле 2026 модель показала снижение энергопотребления на 15% по сравнению с 2023 годом. Устройство работает при рабочем давлении воды от 0.5 до 10 бар, что обеспечивает стабильность функционирования при различных условиях подключения. Уровень шума во время работы составляет 64 дБ, а в режиме сушки — 46 дБ, что соответствует средним показателям для подобных моделей. Встроенная система защиты включает автоматическое отключение при перегрузке и блокировку дверцы во время цикла мойки. Для подключения требуется соблюдать рекомендации производителя по нагрузке и уровню воды в баке для ополаскивателя, чтобы избежать сбоев и повышения энергопотребления.