

Коммерческое предложение

№ 98 от 29-06-2026

Варочная панель V-ZUG CTI6T-31140

25775.00р.

(Цена без учета доставки)



Автоматика закипания	есть
Ближняя средняя конфорка	31 см
Блокировка от детей	есть
Вес	8 кг
Вид управления	сенсорное
Всего конфорок	2
Высота	6.4 см
Высота для встраивания	6 см
Глубина	50.1 см
Глубина для встраивания	49 см
Дальняя средняя конфорка	31 см
Двойное расширение	есть
Диаметр посуды	70-340 мм
Дополнительные функции	пауза в приготовлении
Защита от случайного включения	есть
Защитное отключение конфорок	есть
Индикатор остаточного тепла	есть
Индикация включения	есть
Индикация времени до конца программы	есть
Индикация выбранной мощности	есть
Индукционный мост	есть
Количество зон нагрева	2
Количество уровней мощности	9
Количество цифровых дисплеев	3
Конфорок двухконтурных	2
Конфорок индукционных	2
Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева	2
Кратковременная пауза	есть
Края рамки	прямые
Материал панели	нерж.сталь
Мощность конфорки (центральная верхняя)	1.4 кВт
Мощность конфорки (центральная нижняя)	1.4 кВт
Номинальная мощность	2.8 кВт
Отключение звукового сигнала	есть

Переключатели	сенсорные
Поддержание тепла	есть
Разновидность сенсорного управления	Touch control
Рамка панели	нет
Расположение панели управления	спереди
Свободные зоны нагрева	есть
Сетевой кабель	есть
Таймер конфорок	есть
Тип панели	индукционная
Тип таймера конфорок	электронный
Установка	независимая
Цвет панели конфорок	черный
Цвет рамки	нерж. сталь
Цвет фурнитуры	нержавеющая сталь
Ширина	38.4 см
Ширина для встраивания	37.3 см

Описание товара

Варочная панель V-ZUG CTI6T-31140

Это современное решение для тех, кто ценит точность, безопасность и стиль в кухонной технике. Индукционная система обеспечивает быстрый нагрев и экономию энергии, а сенсорное управление Touch control делает процесс приготовления удобным и интуитивным. Идеально подходит для домовладельцев, которые хотят сэкономить время и контролировать процесс готовки с высокой точностью. С двумя мощными двухконтурными конфорками и функцией двойного расширения, панель легко справляется с приготовлением на большом по диаметру котелке или нескольких посудах одновременно. Купить V-ZUG CTI6T-31140 в интернет-магазине «ТехноПоиск» — значит получить надежную технику с продуманными преимуществами и защитой от случайного включения. Отзывы и характеристики подтверждают её универсальность и высокое качество исполнения.

Общие характеристики

- **Установка:** независимая
- **Тип панели:** индукционная
- **Номинальная мощность:** 2.8 кВт
- **Края рамки:** прямые

Конфорки

- **Материал панели:** нерж.сталь
- **Всего конфорок:** 2
- **Конфорок индукционных:** 2
- **Конфорок двухконтурных:** 2
- **Конфорок с овальной/прямоугольной зоной нагрева:** 2
- **Индукционный мост:** есть
- **Количество уровней мощности:** 9
- **Свободные зоны нагрева:** есть
- **Мощность конфорки (центральная нижняя):** 1.4 кВт
- **Мощность конфорки (центральная верхняя):** 1.4 кВт
- **Количество зон нагрева:** 2
- **Двойное расширение:** есть

Панель управления

- **Расположение панели управления:** спереди

- **Переключатели:** сенсорные
- **Таймер конфорок:** есть
- **Тип таймера конфорок:** электронный
- **Вид управления:** сенсорное
- **Разновидность сенсорного управления:** Touch control
- **Количество цифровых дисплеев:** 3

Особенности

- **Автоматика закипания:** есть
- **Индикатор остаточного тепла:** есть
- **Защитное отключение конфорок:** есть
- **Кратковременная пауза:** есть
- **Цвет панели конфорок:** черный
- **Цвет рамки:** нерж. сталь
- **Цвет фурнитуры:** нержавеющей сталь
- **Блокировка от детей:** есть
- **Рамка панели:** нет
- **Поддержание тепла:** есть
- **Диаметр посуды:** 70-340 мм
- **Дополнительные функции:** пауза в приготовлении
- **Защита от случайного включения:** есть
- **Индикация включения:** есть
- **Индикация времени до конца программы:** есть
- **Индикация выбранной мощности:** есть
- **Сетевой кабель:** есть
- **Отключение звукового сигнала:** есть

Габариты и вес

- **Ширина:** 38.4 см
- **Ширина для встраивания:** 37.3 см
- **Глубина:** 50.1 см
- **Глубина для встраивания:** 49 см
- **Высота:** 6.4 см
- **Вес:** 8 кг
- **Высота для встраивания:** 6 см

Диаметр конфорок

- **Дальняя средняя конфорка:** 31 см
- **Ближняя средняя конфорка:** 31 см