

Коммерческое предложение

№ 98 от 30-07-2026

Электрический духовой шкаф Bosch HBG516BB0R

1515.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59.4
Гарантия	1 год
Глубина	54.8
Количество программ	7
Модель	HBG516BB0R
Объем	71
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	Германия
Управление	Электронное
Ширина	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch HBG516BB0R представляет собой бытовое устройство, спроектированное с учетом максимальной энергоэффективности. Модель имеет класс энергоэффективности A+++, что подтверждает ее высокую производительность при минимальном потреблении энергии. В режиме ожидания устройство потребляет 0.8 кВт·ч в сутки, что делает его экономичным в эксплуатации. Корпус прибора выполнен из прочных и термостойких материалов, обеспечивающих долговечность и безопасность. Для монтажа требуется соблюдение стандартных инженерных требований, включая надежное крепление и подключение к электросети соответствующей мощности. Рекомендуется учитывать место установки, чтобы обеспечить доступ к компонентам для обслуживания.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Система энергосбережения:** Устройство работает в режиме ожидания с энергопотреблением 0.8 кВт·ч, что достигается за счет оптимизации работы внутренних схем и сенсоров. Это снижает нагрузку на сеть и позволяет сократить расходы на электроэнергию.
- **Энергоэффективность A+++:** Прибор соответствует высшим стандартам энергосбережения, что гарантирует стабильное качество работы при минимальном энергопотреблении. Такой класс подразумевает применение современных технологий управления мощностью и термодинамики.
- **Система самоочистки (рекомендации):** Для поддержания высокой эффективности работы прибора рекомендуется регулярно очищать змеевики от пыли и грязи. Это позволяет избежать снижения теплообмена и поддерживает стабильные эксплуатационные параметры.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство Bosch HBG516BB0R рассчитано на стандартное подключение к электросети. Важно учитывать, что энергопотребление в режиме ожидания составляет 0.8 кВт·ч, что позволяет минимизировать нагрузку на сеть при неактивной работе. В конструкции прибора предусмотрены меры безопасности, включая автоматическое отключение при перегрузках и защиту от случайного включения. Все компоненты устройства охлаждаются за счет пассивной системы теплообмена, что исключает необходимость дополнительных вентиляторов и снижает уровень шума. Для безопасной эксплуатации рекомендуется следовать инструкциям по установке и регулярно обслуживать оборудование, как указано в рекомендациях производителя.