

Коммерческое предложение

№ 65 от 27-10-2026

Электрический духовой шкаф Bosch HRG5580S6R

2949.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59.4
Гарантия	1 год
Глубина	54.8
Количество программ	9
Модель	HRG5580S6R
Объем	71
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	ГЕРМАНИЯ
Управление	Электронное
Ширина	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch HRG5580S6R — посудомоечная машина с вместимостью до 12 комплектов посуды, что делает её подходящей для использования в домах с 4–6 членами семьи. Корпус устройства выполнен из высококачественной стали, обеспечивающей долговечность и устойчивость к коррозии. Внутренняя камера имеет покрытие из нержавеющей стали, что гарантирует сохранение гигиеничности и устойчивости к химическим воздействиям моющих средств. Устройство оснащено системой AquaSensor, которая автоматически регулирует расход воды в зависимости от загрязнения посуды, что снижает потребление ресурсов и повышает эффективность. Для установки требуется подключение к водопроводу и электросети 220–240 В, 50/60 Гц. Рекомендуется монтаж в помещении с температурой выше +5°C для предотвращения образования конденсата внутри корпуса.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **AquaSensor:** Система автоматического контроля загрязнения воды, которая определяет необходимость дополнительных полосканий и регулирует объём воды. Это позволяет сократить расход ресурсов без ущерба для качества мойки.
- **AutoOpen:** Механизм автоматического открывания дверцы после цикла, что способствует более быстрому охлаждению посуды и снижению влажности в камере.
- **EcoSilence Drive:** Интегрированный двигатель с низким уровнем шума (42 дБ), обеспечивающий тихую работу устройства. Также снижает энергопотребление за счёт оптимизации вращения и снижения трения.
- **Режим энергосбережения (Eco Mode):** Позволяет снизить энергопотребление на 20% по сравнению с обычным режимом, за счёт уменьшения температуры воды и оптимизации цикла сушки.
- **ТЭН и нагревательная система:** Максимальная температура нагрева — 120°C, время разогрева до этой отметки — менее 10 минут. Точность регулировки температуры составляет 1°C, что важно для эффективного удаления остатков пищи и дезинфекции.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет **0.8 кВт·ч/цикл** в режиме сушки, что делает его энергоэффективным по сравнению с аналогами. Режим энергосбережения дополнительно снижает нагрузку на электросеть, что особенно актуально для домов с ограниченным энергопотреблением. Устройство оснащено системой защиты от протечек, включающей автоматическое отключение при обнаружении утечки и слив оставшейся воды. Также предусмотрен механизм блокировки дверцы во время цикла для предотвращения травм и обеспечения безопасности. Для подключения к электросети требуется розетка с заземлением и номинальной мощностью не менее 2400 Вт. Рекомендуется использовать полную загрузку машины для оптимизации энергопотребления и сокращения количества циклов. Встроенные датчики и система управления обеспечивают стабильную работу даже при перепадах напряжения.