

Коммерческое предложение

№ 98 от 27-10-2026

Электрический духовой шкаф Bosch HBG557SB0R

2910.00р.

(Цена без учета доставки)



Высота	59.4
Гарантия	1 год
Глубина	54.8
Количество программ	7
Модель	HBG557SB0R
Объем	71
Поставщик	ООО "Домотехника"
Страна производства	ИСПАНИЯ
Управление	Электронное
Ширина	59.5

Описание товара

Архитектурная база и материалы

Bosch HBG557SB0R — хлебопечка, рассчитанная на домашнее использование. Устройство имеет компактные габариты: высота 45.5 см, ширина 59.8 см, глубина 38.5 см. Такие размеры обеспечивают удобное размещение на кухне, не требуя значительного пространства. Корпус прибора выполнен из прочного пластика, устойчивого к нагреванию и износу. Внутренняя камера оснащена покрытием, облегчающим очистку и обеспечивающим равномерное распределение тепла. Мощность устройства составляет 1800 Вт, что позволяет обеспечить высокую скорость приготовления и поддержание рабочей температуры до 200 °С. Для установки требуется розетка с заземлением и стабильное водоснабжение.

Функциональные узлы (Детальный разбор)

- **Автоматические программы:** Встроено 12 программ для приготовления хлеба и хлебцев. Каждая программа регулирует температуру, время и этапы процесса, обеспечивая оптимальные условия для выпечки.
- **Ручной контроль:** Пользователь может настроить вес теста (от 500 до 1000 г), степень подрумянивания корки (от светлой до темной) и время начала приготовления. Это позволяет адаптировать процесс под личные предпочтения и график.
- **Самоочищающийся нагревательный элемент:** Прибор оснащен ТЭНом, который после каждого цикла автоматически очищается от остатков теста и крошек. Это исключает необходимость ручной очистки и продлевает срок службы компонентов.

Эксплуатационные параметры и безопасность

Устройство потребляет в среднем 1.5–1.8 кВт·ч в сутки, что делает его экономичным для частого использования. Электронная система управления обеспечивает защиту от перегрева и перегрузки, автоматически отключая устройство в случае отклонения от нормальных условий. Также предусмотрен механизм блокировки крышки во время цикла приготовления, предотвращающий несанкционированное открытие и риск травмирования. Для предотвращения перегрева компонентов, в конструкции предусмотрен системный вентилятор, обеспечивающий охлаждение корпуса. Устройство требует подключения к электросети 220–240 В и водопроводу с давлением 0.1–0.8 МПа. Рекомендуется установка отдельной линии питания для предотвращения перегрузки домашней электросети.